



**INQUIBRA**

www.inquibra.com.br

**DADOS  
TÉCNICOS**

**GALVOX<sup>®</sup>**

## **DESINCRUSTANTE PARA SUPERFÍCIES GALVANIZADAS**

**GALVOX** reúne agentes químicos desincrustantes e inibidores, específicos para atuação eficiente em superfícies galvanizadas.

**GALVOX** desincrusta completamente superfícies metálicas, principalmente as galvanizadas, deixando-as livres de sedimentação, incrustação e resíduos através de ampla atuação sinérgica.

- ✓ **USADO A QUENTE OU A FRIO**
- ✓ **DILUIR EM ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA**
- ✓ **NÃO EXALA VAPORES TÓXICOS**
- ✓ **FÁCIL DE USAR**
- ✓ **EFICIENTE EM VÁRIAS SUPERFÍCIES**

**GALVOX** pode ser diluído em até 20 partes de água, alterando-se a diluição de acordo com a necessidade, tipo de superfície ou grau de incrustação.

### **COMO USAR:**

Aplicar **GALVOX** em superfícies planas ou expostas com pulverizador, escova, pincel ou imersão. Em tubulações com sistemas fechados, deixar circular até completa desincrustação.

### **ONDE USAR:**

Tubulações galvanizadas e outros tipos de metais em torres de resfriamento, caldeiras, fornos, equipamentos e superfícies em geral.

"As recomendações e sugestões quanto ao uso, baseiam-se em resultados reais de experiências anteriores e o melhor em testes de laboratório, porém são considerados como orientação geral. Não damos garantia formal sobre resultados. Sempre sugerimos efetuar testes prévios, colocando nossos técnicos a disposição para orientação e aplicação."



**INQUIBRA**  
IND. QUÍMICA BRASILEIRA LTDA.

POLEI (41) 3668-2040 - FAX: (41) 3668-2260  
www.inquibra.com.br

**" PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS "**