



INQUIBRA

www.inquibra.com.br

DADOS TÉCNICOS

MAXICRYL[®]

MAXICRYL é um selador acrílico em solução aquosa que veda e impermeabiliza cimento, cerâmica, pedras, granilite, fibrocimento, etc..., protegendo e mantendo a aparência.

MAXICRYL é especialmente recomendado para vedar a porosidade e evitar problemas de aderência e tonalidade em pisos; antes da aplicação de impermeabilizantes à base de solventes com **HIDROCRYL**.

MAXICRYL deixa uma película dura e transparente, resistente a ácidos, álcalis, óleos, gorduras, mantendo excelente aparência, não amarela com o tempo.

MAXICRYL não é inflamável e não pegajoso, é um líquido branco leitoso e seca rapidamente.

MAXICRYL pode ser aplicado em paredes já pintadas, por ser um selador condicionador não deve ser aplicado como acabamento para pisos. Já vem pronto para uso.

MAXICRYL rende aproximadamente 20 m² por litro, sua aplicação pode ser com rolo, pincel, pistola ou imersão.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1.º) - Limpar a superfície perfeitamente, eliminando totalmente a sujeira, ceras, sólidos, resinas, etc...
- 2.º) - Enxaguar bem evitando que resíduos permaneçam e sejam selados ao piso.
- 3.º) - Aplicar **MAXICRYL** em pisos com temperatura superior a 15°C e bem secos.
- 4.º) - Usar sempre rolo, pincel, trincha ou peneira que não soltem resíduos; aplicar uma camada fina e deixar secar por 1 hora. Aplicar a segunda camada e deixar secar por 1 hora antes de aplicar **HIDROCRYL** ou **WAX COVER**.

"As recomendações e sugestões quanto ao uso, baseiam-se em resultados reais de experiências anteriores e o melhor em testes de laboratório, porém são considerados como orientação geral. Não damos garantia formal sobre resultados futuros; sugerimos efetuar testes prévios, colocando nossos técnicos a disposição para orientação e aplicação."



INQUIBRA
IND. QUÍMICA TRANSFORMADORA

PHONE: (41) 3088-2040 - FAX: (41) 3088-2090
www.inquibra.com.br

" PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS "