

PASSIFOZ[®]

PASSIVADOR E PROTETIVO PARA METAIS

PASSIFOZ é um produto em pó, formulado a base de álcalis especiais, inibidores de corrosão, passivadores, complexantes e enxagüantes, especificamente desenvolvido para linhas de tratamento de metais.

INDICAÇÃO PARA USO

PASSIFOZ é utilizado após desengraxe e decapagem ácida de metais, neutralizando o efeito residual ácido e proporcionando uma camada protetiva que evita nova oxidação na superfície antes do acabamento ou proteção definitiva. Seu emprego possibilita que as peças tratadas possam permanecer sem acabamento final até 6 dias, conforme a concentração usada.

- NÃO POSSUI VAPORES TÓXICOS.
- ESTABILIZA O pH DA SUPERFÍCIE.
- NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DA PINTURA.

DILUIÇÕES RECOMENDADAS

PASSIFOZ é usado diluído na água nas proporções de 0,05 a 1%, considerando o tempo que a peça necessite de proteção antes do processo de pintura ou de qualquer outro tratamento protetivo.

MÉTODO DE USO

Sistemas de imersão, pulverização, spray ou equipamentos para operação manual.

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

- 1) Desengraxe da peça para remoção dos óleos, graxas ou qualquer sujidade com **GOLDEN PLUS**, **FLICKET** ou **SILVER PLUS**.
- 2) Enxágüe em água corrente.
- 3) Decapagem a quente ou a frio com **RUST SINGLE**, **DRALOX** ou **SILVER PLUS**.
- 4) Enxágüe em água corrente.
- 5) Passivação com **PASSIFOZ**.

IMPORTANTE

Recomendamos aplicação de fundo, pintura ou protetivo no metal no prazo máximo de 6 dias após tratamento.

PASSIFOZ é indicado para aplicação em peças, após jateamento de areia, como enxagüante neutralizador, impedindo o desenvolvimento de oxidação antes da pintura.

"As recomendações e sugestões quanto ao uso, baseiam-se em resultados reais de experiências anteriores e o melhor em testes de laboratório, porém são considerados como orientação geral. Não damos garantia formal sobre resultados futuros, sugerimos efetuar testes prévios, colocando nossos técnicos a disposição para orientação e aplicação."

" PRODUTOS ECOLOGICAMENTE CORRETOS "